

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение


«Детский сад № 201 «Сибирская сказка»

660062, г. Красноярск, ул. Крупской 22 «а» т. 2477973

e-mail: mbdou201krsk@andex.ru

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
МБДОУ № 201 «Сибирская
сказка»

 Н.В. Игнатова

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ № 201
«Сибирская сказка»

Приказ от «14»  20  г.
№ 

 Т.В. Пацкевич

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-27

по охране труда при работе с электропылесосом.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с электропылесосом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с электропылесосом, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда и инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы допуска.

1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с электропылесосом возможно воздействие на работающих следующих опасных факторов:

- физические (электрические и магнитные поля, статическое электричество, опасное напряжение в электрической сети);
- химические (пыль);

1.4. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. В случае травмирования сообщить своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия вышестоящему руководителю

1.9. Обо всех неисправностях электропылесоса сообщить своему непосредственному руководителю и сделать запись в журнале заявок.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы следует убедиться в исправности электропылесоса, особое внимание обратить на исправность и целостность шнура, штепсельной вилки.

2.2. При уборке помещения от мусора и пыли присоединить наконечник гибкого шланга к патрубку всасывающего отверстия, которое находится в пылесборнике. Присоединить металлические удлинители к гибкому шлангу, вставляя суженный конец одного удлинителя в расширенную часть второго. Надеть на удлинитель нужную принадлежность (насадку), включить вилку

вилку шнура в штепсельную розетку, нажать выключатель, вмонтированный в насадку.

2.3. Включить электропылесос в сеть с напряжением 220 вольт.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. При включенном в сеть электропылесосе запрещается касаться его внутренних частей.

3.2. При устранении возможных неисправностей отключать электропылесос от сети, вынув вилку из штепсельной розетки.

3.3. При перерывах в работе или отключении электроэнергии отключать электропылесос от сети, вынув вилку из штепсельной розетки.

3.4. При перемещении электропылесоса пользоваться ручкой или шлангом не тянуть за шнур и не изгибать его резко.

3.5. При резком ухудшении тяги проверить, не застрял ли в шланге крупный мусор или бумага, если они обнаружатся, извлечь их.

3.6. В перерывах между работой (без остановки двигателя) следить за тем, чтобы насадка или отверстие наконечника шланга были полностью открыты.

3.7. Обращать внимание на скопление пыли в пылесборнике, так как чрезмерное ее накопление затрудняет проход воздуха, вызывает повышенный нагрев двигателя и ускоряет его износ.

3.8. Оберегать электропылесос от механических повреждений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении неисправности в работе электропылесоса прекратить работу, выключить электропылесос и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия вышестоящему руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. После уборки очистить пылесборник и матерчатый фильтр. Очищенный фильтр ставить пыльной стороной к пылесборнику.

5.2. По окончании работы протереть корпус электропылесоса, насадки и шнур тряпкой.

5.3. Электропылесос поставить на хранение в отведенное место.

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы сообщить своему непосредственному руководителю.

СОСТАВИЛ:

Специалист по охране труда

О.В.Щербина